

Техническая спецификация на блокиратор дорожный

Блокиратор дорожный "Капкан" устанавливается для отражения террористических атак и действий, требующих немедленной остановки автотранспорта.

Ширина заграждаемого проезда (3500 мм)

Исполнительный механизм - электромеханический.

Установка - накладная на дорожное полотно.

Напряжение питания блока управления – 220 В

Напряжение питания привода - 24 В

Максимальная потребляемая мощность - 350 Вт

Ширина: 1160 мм

Высота: 108 мм

Высота при подъеме: 460 мм

Комплектация:

Противотаранное устройство (1 шт.)

Кабельная продукция (25 м)

Блок управления, программируемый (1 шт.)

Аккумуляторные батареи резервного питания (2шт., опционно)

Радиобрелок управления (1 шт., дополнительные – опционно)

Светофор двухсекционный (1 шт., опционно)

Пульт выносной (1 шт., опционно)

ЗИП: мастика (1кг), краска черная (1кг), краска желтая (1кг)

Ручка-противовес механического управления (1 шт.)

Болты анкерные, 4 шт.

Арматура d=14 L=400 (10 шт.)

Установка, пуско-наладочные работы. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год

Сервисное обслуживание – 1 год



И.о. начальника САБ

Казбеков К.Ж.