

Техническая спецификация

Краска для маркировки цементобетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов воздушным и безвоздушным способом «AeroLineLux». Цвет желтый.

Характеристики свойств краски.

1. Коэффициент яркости маркировки не менее 60 %.
2. Различие значений коэффициента сцепления на близлежащих окрашенных и неокрашенных участках ИВПП при сухом и мокром состоянии поверхности не более 0,2 ед. Ксц.
3. Время высыхания до степени 3 при температуре +(20±2)°C и относительной влажности (65±5)%, не более 30 мин.
4. Адгезия, не более 2 усл. Балл.
5. Вид тары эмали – металлические барабаны (ведра) емкостью 30 кг.

Применение: Нанесение на покрытия при температуре воздуха от +5°C до +30°C, поверхности покрытий от +5°C до +50°C и относительной влажности воздуха не выше 65%.

Хранение: В плотно закрытой таре производителя, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления. При получении товара тара должна быть чистой, без деформации.

Наличие: паспорта безопасности химической продукции и действующего сертификата соответствия ФАВТ. Копии указанных документов с мокрой печатью поставщика должны поставляться с каждой партией товара.

Дата выпуска товара должна быть не ранее 2016 года, должно быть подтверждено производителем в документах.

Потенциальный поставщик, если он не является заводом – изготовителем, должен предоставить копию документов с мокрой печатью, подтверждающих приобретение товара с завода – изготовителя либо копию прямого договора с мокрой печатью на 2016-ый год с заводом-изготовителем на право приобретения или право поставки данного товара на территорию Республики Казахстан.

Поставщик должен предоставить письменное обязательство о том, что в случае признания победителем закупки, в течение 10 (двадцати) календарных дней с момента опубликования протокола итогов закупок, по требованию заказчика представит образец закупаемого товара для проверки качества.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Начальник АС



Сапаров А.Т.