

Техническая спецификация
к заявке по материалам на март 2015 г. от службы ЭСТОП

Позиция 21Т

Лампа накаливания ЛОН мощность 40 ватт на напряжение 220-230 вольт с цоколем E27. Лампа с шарообразной или грушевидной колбой из прозрачного или матового стекла.

Позиция 22Т

Лампа накаливания ЛОН мощность 60 ватт на напряжение 220-230 вольт с цоколем E27. Лампа с шарообразной или грушевидной колбой из прозрачного или матового стекла.

Позиция 28Т

Лампа трубчатая газонаполненная низкого давления ртутьсодержащая внутренняя стенка трубки покрыта люминофором. Для прямого включения в сеть напряжением 200-230 вольт без ПРА (пускорегулирующий аппарат), цоколь E27, мощность лампы 20-25 ватт.

Позиция 29Т

Лампа трубчатая газонаполненная низкого давления ртутьсодержащая с отражателем, внутренняя стенка трубки покрыта люминофором. Для прямого включения в сеть напряжением 200-230 вольт без ПРА (пускорегулирующий аппарат), цоколь E27, мощность лампы 20-25 ватт.

Позиция 30Т

Лампа газоразрядная высокого давления тип ДРЛ (дуговая ртутная люминесцентная) мощностью 250 ватт с цоколем E40 для подключения к сети 220-230 вольт через ПРА (пускорегулирующий аппарат).

Позиция 36Т

Лента ПВХ электроизоляционная с липким слоем. Размер 15х0,20мм.

Позиция 37Т

Предохранитель керамический низковольтный плавкий ПН-100
Номинальный рабочий ток 100 ампер, на напряжение 220-380 вольт.

Позиция 38Т

Предохранитель керамический высоковольтный плавкий ПТ-1.2-10-30-31,5УЗ
Номинальный рабочий ток 30 ампер, на напряжение 10 киловольт.
(ТУ3414-004-49042429-2008)

Позиция 39Т

Батарейка пальчиковая SL-360 тип - размер AA, напряжение 3,6 вольт.

Позиция 46Т

Замок висячий, металлический корпус, 3 ключа, размер 20х70х70мм.

Позиция 47Т

Перчатки диэлектрические, из латекса, бесшовные для индивидуальной защиты человека от поражения тока напряжением до 1000 вольт имеющий сертификат качества и протокол электрических испытаний.

Предоставление технической спецификации потенциальным поставщиком обязательно!