


Техническая спецификация

№	Наименование	Характеристика
1	Аккумулятор позиция 325-2Т	стартерный, марка 6СТ-132А3, напряжение 12 В, емкость 132 А/ч, кислотный, ГОСТ 959-2002
2	Аккумулятор позиция 326-2Т	стартерный, марка 6СТ-75, напряжение 12 В, емкость 75 А/ч, кислотный, ГОСТ 959-2002
3	Аккумулятор позиция 327-2Т	стартерный, марка 6СТ-90А3, напряжение 12 В, емкость 90 А/ч, кислотный, ГОСТ 959-2002
4	Аккумулятор позиция 328-2Т	стартерный, марка 6СТ-190А, напряжение 12 В, емкость 190 А/ч, ГОСТ 959-2002
5	Аккумулятор позиция 329-2Т	стартерный, марка 6СТ-60А3, напряжение 12 В, емкость 60 А/ч, кислотный, ГОСТ 959-2002
6	Масло позиция 365-2Т	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 10W-30
7	Масло позиция 366-2Т	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 10W-40
8	Масло позиция 367-2Т	моторное, марка М-10Г2, ГОСТ 12337-84
9	Масло позиция 368-2Т	гидравлическое, марка МГ-15-В, ГОСТ 17479.3-85
10	Масло позиция 369-2Т	моторное, для бензиновых двигателей, обозначение по SAE 10W-40
11	Масло позиция 370-2Т	моторное, для бензиновых двигателей, обозначение по SAE 5W-40
12	Масло позиция 371-2Т	моторное, марка М-8В, ГОСТ 10541-78
13	Масло позиция 372-2Т	трансмиссионное, марка ТМ-2-18, ГОСТ 23652-79
14	Масло позиция 373-2Т	моторное, для дизельных двигателей, обозначение по SAE 10W-30
15	Солидол позиция 374-2Т	синтетический, марка С, ГОСТ 4366-76
16	Жидкость охлаждающая 375-2Т	температура начала замерзания не ниже -40°С, ГОСТ 28084-89

Начальник ССТ



Жазыков Б.Б.